

	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-ISP Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps UBIQUITI	WTYK ZACISKANY BNC- W/ZAC-RG58	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B04-I 4 KANAŁY DAHUA	ŁĄCZNIK KĄTOWY LK-90X40/W STASINSKI
				
	156.36 PLN 192.32 PLN	2.92 PLN 3.59 PLN	510.00 PLN 627.30 PLN	31.78 PLN 39.09 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...	...	...
Długość	...	...	...	126 mm
Szerokość	...	...	...	126 mm
Rodzaj złącza	...	BNC Wtyk prosty	...	...
Głębokość	...	...	...	41 mm
Mocowanie elementów złącza	...	Zaciskanie	...	...
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane 4 dBi	...	...	...
Mocowanie ekranu	...	Zaciskanie	...	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Mocowanie żyły	...	Zaciskanie	...	...
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny	...	...
Standardy	IEEE 802.11n, Wi-Fi	...	...	...
Średnica kabla	...	max. 5.0 mm	...	...
Prędkość transmisji	300 Mbps	...	...	...
Impedancja	...	50 Ω	...	...
Materiał	...	Metal	...	...
Zabezpieczenia	WPA2	...	...	...
Przykładowe zastosowanie	...	• RG58	...	...
Wejścia wideo	...	...	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Porty LAN	4 x 10/100 Mbps	...	...	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Moc nadajnika	19 dBm (max)	...	...	...
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE	...	...	...
Wejścia audio	...	...	• 1 szt. CINCH, • 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Pobór mocy	≤ 5 W	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	• PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-) • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) $\pm$ 24 kV / $\pm$ 24 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci	• Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-301C	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 1080p - 1920 x 1080	...
Regulacja prędkości zapisu	...	...	1080p IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP	...
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	...	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Interfejs sieciowy	...	...	1 x RJ-45 - 100BASE-TX	...
Przepływność (bitrate)	...	...	32 ... 4096 kbit/s	...
Protokoły sieciowe	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI	...
Detekcja ruchu	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
USB	...	...	2 x USB 2.0	...
Wybrane funkcje	...	...	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy	...
Obsługa myszą	...	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	...	—	...
Zasilanie	• 4.95 ... 5.05 V DC / 2 A - Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie) • PoE 24 V - Port 1	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	...	...	Czarny	Biały
Waga	0.22 kg	0.010 kg	0.54 kg	0.71 kg
Wymiary	89 x 90 x 89 mm	Ø 14 mm x 30 mm	198 x 203 x 42 mm	...

Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...
Kraj pochodzenia	...	...	Chiny	...
Producent / Marka	UBIQUITI	...	DAHUA	STASINSKI
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata

