

	AKUMULATOR 6V/12AH-UL ULTRACELL	FOTOPUŁAPKA HC- MG984G-36M	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ASR1200E-D DAHUA	KAMERA IP TC-C340N SPEC:15W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY
				
	61.76 PLN 75.96 PLN	552.00 PLN 678.96 PLN	108.00 PLN 132.84 PLN	431.00 PLN 530.13 PLN
Standard	IP
Pojemność akumulatora	12 Ah
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Napięcie znamionowe	6 V
Zasięg odczytu kart	3 ... 6 cm (max)	...
Przetwornik	...	14 Mpx CMOS	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Długość fali oświetlacza IR	...	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Prąd ładowania akumulatora	< 3.6 A
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Praca autonomiczna	—	...
Żywotność akumulatora	≤ 5 lat
Wbudowana klawiatura	—	...
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo	...	max. 5
Złącze	Typ T1
Przycisk dzwonnka	—	...
Wbudowany monitor	...	2.3 " - Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć
Komunikacja	RS-485, Wiegand 34	...
Pamięć wewnętrzna	...	—
Wyjście sabotażowe	—	...
Pamięć zewnętrzna	...	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Maksymalny pobór prądu	100 mA	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Buzzer 	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Rozdzielczości zdjęć	...	36 Mpx - 6912 x 5184 25 Mpx - 5760 x 4320 14 Mpx - 4320 x 3240
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kąt widzenia	...	~ 38 °	...	100 °
Rozdzielczość nagrań video	...	1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Długość nagrania video	...	5 s ... 3 minuty
Gniazdo karty pamięci	—
Tryb dzień/noc	...	automatyczny filtr ICR
Zasięg czujki PIR	...	30 m
Kąt detekcji	...	60 °
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Czujnik PIR	...	o ustawianej czułości (3 poziomy)
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Komunikacja GSM/GPRS	...	wysyłanie MMS lub wiadomości e-mail ze zdjęciami na wskazane numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej - Obsługa 4G
Zasilanie bateryjne	...	8 szt. AA (Baterie), Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Zużycie energii w trybie Standby	...	< 0.3 mA, < 7 mAh / dobę
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Zużycie energii w trybie pracy	...	< 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR) - max. 400 nagrań o długości 10 s wykonanych w odstępach co 5 min; min 500 wiadomości MMS przy zasilaniu bateryjnym
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 ... 90 % (bez kondensacji)	≤ 95 %	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	Wbudowany mikrofon, 8 kHz / 16 bit	...	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> przekroczenie linii wtargnięcie
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h) Urządzenie obsługuje chmurę Molnus, do której jest także możliwy dostęp ze smartfona za pomocą aplikacji : <ul style="list-style-type: none"> - Android: Darmowa aplikacja Molnus - iOS: Darmowa aplikacja Molnus 	...	<ul style="list-style-type: none"> - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - Tryb dzień/noc - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zasilanie	9 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> - PoE (802.3af), - 12 V DC / 590 mA
Pobór mocy	≤ 7 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	Compact - Metal + Plastik
Kolor	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.78 kg	0.31 kg	0.06 kg	0.23 kg
Wymiary	151 x 51 x 97 mm	<ul style="list-style-type: none"> - 147 x 285 x 79 mm - z anteną - 147 x 96 x 79 mm - bez anteny 	97 x 44 x 17 mm	164 x 72 x 72 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, włoski	...	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Producent / Marka	ULTRACELL	...	DAHUA	TIANDY
Gwarancja	12 miesięcy	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00