



	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W-BLACK - 4 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP GT-N12-016 25 KANAŁÓW GEMINI TECHNOLOGY</a>
		
	216.00 PLN 265.68 PLN	400.00 PLN 492.00 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	9 @ 2592 x 1944 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 25 @ 1280 x 960 px, 25 @ 1280 x 720 px
Obsługa audio	...	25 Kanałów
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	Audio z kamer
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	103 °	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Łączna maks. prędkość zapisu	...	625 kl/s @ 1280 x 960 px, 625 kl/s @ 1280 x 720 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 2048 x 1536 px, 225 kl/s @ 2592 x 1944 px
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 6 TB SATA
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Przesył audio po sieci,</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...
WEB Server	Wbudowany	...

Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
Interfejs RS-485	—	...
Tryby pracy	...	Firmware V4.0[20151112] : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 x Strumień główny (1280 x 960) + 25 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 8 Kanałów odtwarzanych jednocześnie</li> <li>• 16 x Strumień główny (2048 x 1536) + 16 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie</li> <li>• 9 x Strumień główny (2592 x 1944) + 9 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 1 Kanał odtwarzany jednocześnie</li> </ul>
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe	...	ONVIF, I8, I8H, I9, RTSP
Port ONVIF	80	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie .mp4 / .avi na napęd USB (pendrive) Port USB 3.0
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Funkcje sieciowe	...	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
Przepływność (bitrate)	...	max. 128 Mb/s 16 ... 8000 kbit/s (dla jednego kanału)
ONVIF	✓	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Fseye</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Fseye</a></li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / (puste)
Domyślny adres IP	192.168.1.168	192.168.1.189

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Przycisk RESET - na przewodzie</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul>	...
Porty dostępu przez www	80	80, 554 - Internet Explorer 80, 1935 - Chrome, Firefox, Opera
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	5800
Pobór mocy	≤ 3.7 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Czarny	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny, kanał pierwszy rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy, kanał pierwszy
Klasa szczelności	IP67	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	4 / 1
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P

Detekcja ruchu	...	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.44 kg	1.71 kg
Wymiary	173 x 73 x 73 mm	360 x 251 x 55 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	angielski, polski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	APTI	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja	2 lata	2 lata