



	PROGRAMATOR ESP-P-WROOM32 DO MODUŁÓW SERII ESP32-WROOM-32	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
		
	68.00 PLN 83.64 PLN	296.00 PLN 364.08 PLN
Kompatybilność	ESP32-WROOM-32	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Typ złącz	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo micro USB, • Miejsce tymczasowego montażu płytki pinami sprężynowymi • 42 x Wtyk goldpin - Wyprowadzenie pinów 	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Poziom sygnału na wyjściu	3.3 V	...
Wyjście zasilania	3.3 V, 5 V	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk ON/OFF, • Przycisk RESET, • Przycisk PROGRAM 	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	5 V - z portu USB	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.7 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.02 kg	0.29 kg
Wymiary	50 x 47 x 15 mm	90 x 83 x 79 mm
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	300613330
Gwarancja	2 lata	3 lata