



	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2343G2-IU(2.8MM)(BLACK) - 4 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-SATURN RED EAGLE</a>
		
	1001.00 PLN 1231.23 PLN	91.57 PLN 112.63 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4.1 Mpx	...
System skanowania	Progresywny	...
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 56 "
Nośność	...	45 kg
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Dystans od powierzchni montażu	...	81 ... 360 mm
Obiektyw	2.8 mm	...
Pochylenie w pionie	...	-12 ° ... 12 °
Kąt widzenia	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Obrót w poziomie	...	-90 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	—	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	Wbudowany mikrofon	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• WB - Balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 7 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 6 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Wandaloodporna	—	...
Kolor	Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.62 kg	4.02 kg
Wymiary	Ø 127 x 96 mm	433 x 150 x (81 ... 360) mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	RED EAGLE
SAP Code	311314708	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00