



	MODUŁ PRZETWORNICY PZU-XL6009 DC/DC	KLORYNKA KL-60	KAMERA IP TC-C34UV SPEC:W/E/Y/M/S/4MM Color Maker - 4 Mpx 4 mm TIANDY
			
	8.40 PLN 10.33 PLN	2.11 PLN 2.60 PLN	1326.00 PLN 1630.98 PLN
Standard	IP
Materiał	...	Stal ocynkowana - Ocynk ogniowy	...
Typ	Podwyższanie napięcia, DC/DC
Liczba wejść	1
Średnica masztu	...	max. 60 mm	...
Liczba wyjść	1
Średnica cybantu	...	max. Ø 9 mm	...
Napięcie zasilania	5 ... 32 V DC
Napięcie wyjściowe	5 ... 33 V DC
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Grubość blachy : 2.5 mm Całość ocynkowana ogniowo 	...
Regulacja napięcia wyjściowego	Regulacja potencjometrem precyzyjnym
Prąd wyjściowy	4 A (max)
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	4 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> 94 ° (dane producenta) 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx 50 kl/s @ 1080p
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)

WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • sabotaż wideo

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Color maker - kolorowy tryb nocny • Tryb korytarzowy • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Detekcja ruchu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 708 mA
Pobór mocy	≤ 9.5 W
Obudowa	Compact - Metal
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.01 kg	...	0.91 kg
Wymiary	43 x 21 x 12 mm	...	239 x 90 x 90 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski
Producent / Marka	...	DELTA	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata