




	INTELIGENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TQ-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	59.90 PLN 73.68 PLN	240.00 PLN 295.20 PLN
Zastosowanie	bramy garażowe	...
Standard	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Liczba wejść	1 x Kontakttron	...
Liczba wyjść	1 x Silnik	...
Odległość otwarcia styków kontakttronu	3 ... 15 mm	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	102 °
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 270 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.2 W
Obudowa	...	Dome Metal + Plastik
Klasa szczelności	...	IP67
Kolor	...	Biały
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.16 kg	0.33 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 44 x 39 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron • 0.45 m (długość kabla) - Zasilanie 	Ø 110 x 101 mm

Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00