


	WKRETAK PŁASKI 3.5 ST-0-65-411 STANLEY	SZAFKA RACK WISZĄCA R19-3U/350/B	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	23.29 PLN 28.65 PLN	384.05 PLN 472.38 PLN	388.00 PLN 477.24 PLN
Rozmiar końcówki	3.5 mm
Szerokość wewnętrzna	...	19 "	...
Długość grotu	75 mm
Wysokość wewnętrzna	...	350 mm	...
Izolacja napięciowa	1000 V
Głębokość wewnętrzna	...	3 U	...
Szerokość zewnętrzna	...	580 mm	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Wysokość zewnętrzna	...	500 mm	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Głębokość zewnętrzna	...	180 mm	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Grubość blachy	...	1.0 mm	...
Otwory na wentylatory	...	✓	...
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wkrętak płaski poszerzony dedykowany dla elektryków • Magnetyczna końcówka • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi • Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego • Zgodność z EN 609900 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłamywane przepusty kablowe : 5 szt. - 50 x 80 mm, 6 szt. - 40 x 80 mm • Możliwość montażu na ścianie • W zestawie 2 kluczyki 	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	≤ 3.1 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	...	Czarny (RAL 9005)	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.042 kg	8.8 kg	0.32 kg
Wymiary	Ø 27 x 175 mm	580 x 500 x 180 mm	Ø 94 x 86 mm
Producent / Marka	STANLEY	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata