




	KAMERA IP DS-2CD2T87G2-L(6MM)(C) ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision	SWITCH POE GTX- CLM1-10-8G2G 8-PORTOWY	PUSZKA PODTYNKOWA INSTALL-BOX/95X95/EPN Elektro-Plast
			
	2586.00 PLN 3180.78 PLN	600.00 PLN 738.00 PLN	12.70 PLN 15.62 PLN
Standard	TCP/IP
Ilość segmentów	1
Przetwornik	1/1.2 " Progressive Scan CMOS
System skanowania	Progresywny
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Porty LAN	...	• 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink	...
Zarządzanie	...	✓	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Szybkość transmisji	...	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	6 mm
Kąt widzenia	54 °
Tryby pracy	...	• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Maksymalna moc wyjściowa	...	• 90 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE - Porty 3 ... 8	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	60 m
Maksymalna sumaryczna moc	...	120 W	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • Pokrywa mocowana za pomocą wkrętów • 4 Wkręty montażowe, 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Diody LED	...	PWR, PoE, Link/Act	...
Certyfikaty	...	CE, FCC, RoHS	...
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	192.168.2.1	...
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA 	48 ... 57 V DC, Zasilacz w komplecie	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8.5 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Aluminium	Metalowa	...
Kolor	Biały	...	Ceglasty + Biały
Klasa szczelności	IP67	...	—
Waga	1.18 kg	0.45 kg	0.070 kg
Wymiary	Ø 105 x 290 mm	185 x 95 x 27 mm	95 x 95 x 50 mm - Wymiary wewnętrzne 108 x 108 x 52 mm - Wymiary zewnętrzne
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	...	Elektro-Plast
SAP Code	311317250
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata