



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22204DB- GC - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500CM-IL- A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>
		
	1417.00 PLN 1742.91 PLN	376.00 PLN 462.48 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	5 Mpx
Zoom optyczny	x 4	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Oświetlacz IR	—	...
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	✓	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Zakres obrotu w poziomie	0 ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony końcówką	...
Obiektyw	2.7 ... 11 mm	3.6 mm
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 90 °	...
Kąt widzenia	• 99 ° ... 32 ° (dane producenta) • 79 ° ... 30 ° (nasze testy)	• 92 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa przy presetach	• 100 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)	...

Sterowanie	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora	...
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>
Liczba presetów	300	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Parkowanie (Park action)	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Wandaloodporna	...	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	✓	✓
Zasilanie	12 V DC / 750 mA	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	≤ 9 W	≤ 3.1 W
Obudowa	Speed Dome, Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP67

Klasa ochrony mechanicznej	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.53 kg	0.33 kg
Wymiary	122 x 89 mm	167 x 70 x 70 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	5 lat	3 lata