




	<a href="#">SWITCH POE DS-3E0505P-E/M 4-PORTOWY Hikvision</a>	<a href="#">ADAPTER AD-UTP-2W/WG 2 x RJ45</a>	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-332</a>
			
	209.00 PLN 257.07 PLN	21.60 PLN 26.57 PLN	12.78 PLN 15.72 PLN
Materiał	...	...	PET
Typ złącz	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter 1 : 2 x Wtyk RJ-45 + 1 x Gniazdo RJ-45</li> <li>• Adapter 2 : 1 x Wtyk RJ-45 + 2 x Gniazdo RJ-45</li> </ul>	...
Zastosowanie	...	...	Kabel koncentryczny RG58 RG59 RG6
Długość przewodu	...	3 cm	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink</li> </ul>	...	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port Uplink</li> </ul>	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 4	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	35 W	...	...
Tablica adresów MAC	2k	...	...
Zarządzanie	—	...	...
Diody LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-) - Porty 1 ... 4</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>	...	Regulacja szerokości pozostawionego ekranu
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS	...	...
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE	...	...
Obudowa	Desktop, Metalowa	...	...
Zasilanie	48 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	max. 38 W	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...
Waga	0.216 kg	0.044 kg (łącznie)	...

Wymiary	105 x 83 x 28 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter 1 : 115 x 19 x 19 mm</li> <li>• Adapter 2 : 120 x 30</li> </ul>	...
Producent / Marka	Hikvision	...	...
SAP Code	301801420	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata