


	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP 3.6 mm DAHUA	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-SE-BRD ROGER	PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA Z-2X32 SIMET
			
	856.00 PLN 1052.88 PLN	650.01 PLN 799.51 PLN	5.78 PLN 7.11 PLN
Ilość segmentów	2
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32 	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC 	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS (Roger) 	...
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Pamięć zdarzeń	...	Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń	...
Średnica otworu montażowego	2 x 32 mm
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC 	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	87 °
Zasięg oświetlacza IR	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • montaż na szynie DIN, TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do kinkietów • Klasa V0 • wskaźnik palności : 850 °C • 2 x 1 punkt mocowania • pokrywa licująca z puszką - w zestawie
Audio	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Współpraca z akumulatorem	...	✓	...
Menu ekranowe OSD	✓
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 800 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	...
Pobór mocy	≤ 9.6 W
Obudowa	Compact, Aluminium

Kolor	Biały	...	Niebieski
Klasa szczelności	IP67	...	IP30
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.75 kg	0.12 kg	0.018 kg
Wymiary	244 x 90 x 90 mm	105 x 85 x 50 mm	65 x 35 x 45 mm
Producent / Marka	DAHUA	ROGER	SIMET
Gwarancja	5 lat	3 lata	2 lata