




	KAMERA IP TC-C38WQ SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY	SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO- R19-42U/1000FW-BLUE	PLASTRY SAMOPRZYLEPNE POWERSTRIPS/TAPE TESA
			
	1237.00 PLN 1521.51 PLN	2206.40 PLN 2713.87 PLN	17.18 PLN 21.13 PLN
Szerokość wewnętrzna	...	19 "	...
Ilość w opakowaniu	6 szt.
Standard	IP
Wysokość wewnętrzna	...	42 U	...
Współpraca	Gwoździe samoprzylepne
Maks. waga montowanego przedmiotu	1 kg
Głębokość wewnętrzna	...	760 mm (max)	...
Szerokość zewnętrzna	...	600 mm	...
Materiał	Kauczuk sztuczny
Wysokość zewnętrzna	...	2050 mm	...
Głębokość zewnętrzna	...	1000 mm	...
Otwory na wentylatory	...	—	...
Nośność	...	1000 kg	...
Drzwi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatrzaskowe • Tylne: metalowe, uchylne 	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Od góry znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm oraz 6 o wymiarach 245 x 65 mm • W podłodze znajduje się 8 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • W zestawie 4 kluczyki • Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach 	<ul style="list-style-type: none"> • Do montażu przedmiotów na powierzchniach fakturowanych i delikatnych • Usuwanie bez śladu
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	105 °
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus

Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • wtargnięcie • sabotaż wideo • Detekcja dźwięku

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia połączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA
Pobór mocy	≤ 8.5 W
Obudowa	Compact - Metal
Kolor	Biały	Czarny RAL9004	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.52 kg	122 kg	...
Wymiary	170 x 71 x 71 mm	...	80 x 20 x 1 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	TIANDY	EPRADO	TESA
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata