




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1327G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">REGULATOR SOLARNY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW SCC-20A-MPPT AZO Digital</a>	<a href="#">TAŚMA FLIZOWA PET-FLEECE/25X19 TESA</a>
			
	751.00 PLN 923.73 PLN	330.94 PLN 407.06 PLN	16.68 PLN 20.52 PLN
Typ regulacji	...	MPPT	...
Długość	...	...	25 m
Standard	IP	...	...
Napięcie znamionowe	...	12 / 24 V	...
Grubość	...	...	0.28 mm
Prąd znamionowy	...	20 A	...
Szerokość	...	...	19 mm
Materiał	...	...	wełna PET
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
Dopuszczalny zakres napięcia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ... 40 V dla akumulatora 12 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora</li> <li>• 20 ... 65 V dla akumulatora 24 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora</li> </ul>	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Napięcie wyjściowe	...	Równe napięciu na zaciskach akumulatora	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Prąd ładowania akumulatora	...	max. 20 A	...
Kąt widzenia	106 °	...	...
Prąd obciążenia	...	max. 20 A	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie jest przystosowane do ładowania akumulatorów AGM, żelowych oraz LiFePO<sub>4</sub>,</li> <li>• Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wygłuszanie dźwięków,</li> <li>• Odporność na ścieranie,</li> <li>• Elastyczność i gładkość,</li> <li>• Wytrzymałość na rozerwanie</li> <li>• Odporność na procesy starzenia</li> <li>• Mocna siła łącząca</li> <li>• Odporność na niską i wysoką temperaturę : -40 °C ... 105 °C</li> <li>• Wydłużenie przy zerwaniu : 20 %</li> <li>• Odporność na rozciąganie : 40 N/cm</li> <li>• Przylepność do stali : 3 N/cm</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	✓	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 450 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5.4 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...	...
Kolor	Biały	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.37 kg	0.79 kg	...
Wymiary	Ø 110 x 93 mm	171 x 127 x 73 mm	...
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...	...
Producent / Marka	Hikvision	AZO Digital	TESA
SAP Code	311325400	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata

