


	KAMERA IP APTI-AI504CA2-28W - 5 Mpx 2.8 mm	SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-42U/800X800FW-BLUE
		
	302.40 PLN 371.95 PLN	2398.40 PLN 2950.03 PLN
Szerokość wewnętrzna	...	19 "
Standard	TCP/IP	...
Wysokość wewnętrzna	...	42 U
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Głębokość wewnętrzna	...	585 mm (max)
Szerokość zewnętrzna	...	800 mm
Wysokość zewnętrzna	...	2050 mm
Głębokość zewnętrzna	...	800 mm
Otwory na wentylatory	...	—
Nośność	...	1000 kg
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Drzwi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatrzaszkowe • Tylne: metalowe, uchylne
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	95 °	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Od góry znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm oraz 6 o wymiarach 245 x 65 mm • W podłodze znajduje się 8 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • W zestawie 4 kluczyki • Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...

Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 3 • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	---
Pobór mocy	≤ 4.8 W	---
Obudowa	Compact - Aluminium	---
Kolor	Biały	Czarny RAL9004
Klasa szczelności	IP67	---
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	---
Waga	0.46 kg	123.5 kg
Wymiary	170 x 73 x 73 mm	---
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	---
Producent / Marka	APTI	EPRADO
Gwarancja	2 lata	3 lata