

| | | |
|--|--|---|
| | SWITCH POE DS-3E1318P-EI 16-PORTOWY SFP Hikvision | KAMERA IP DS-2CD1623G2-LIZU(2.8-12MM) ColorVu - 1080p - MOTOZOOM Hikvision |
| |  |  |
| | 1101.00 PLN 1354.23 PLN | 1144.00 PLN 1407.12 PLN |
| Standard | ... | IP |
| Rozdzielczość | ... | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik | ... | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Porty LAN | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x port Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) • 16 x RJ45 10/100 Base-T (16 x PoE (802.3af/at)) | ... |
| Obiektyw | ... | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia | ... | 102 ° ... 31 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | ... | 50 m |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 50 m |
| Szybkość transmisji | <ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s - 16 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP | ... |
| Gniazdo karty pamięci | ... | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
| Maksymalna moc wyjściowa | 30 W / port PoE | ... |
| Maksymalna sumaryczna moc | 230 W | ... |
| Tablica adresów MAC | 16k | ... |
| Zarządzanie | ✓ | ... |
| Metoda kompresji obrazu | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | — |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | 25 kl/s @ 1080p |
| Interfejs | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server | ... | Wbudowany |
| Tryby pracy | <ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | 6 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ONVIF | ... | ✓ |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Porty o wysokim priorytecie : 1 ... 8 • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Możliwość agregacji portów G1, G2 | ... |
| Diody LED | Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1, G2 | ... |
| Certyfikaty | CE | ... |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • sabotaż wideo |
| Temperatura pracy | -10 °C ... 55 °C | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.64 | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www | ... | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 8000 |
| Port ONVIF | ... | 80 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|--|
| RTSP URL | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |
| Zasilanie | 100 ... 240 V AC | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 900 mA |
| Pobór mocy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.9 W @ PoE • ≤ 11 W @ 12 V DC |
| Obudowa | ... | Compact, Metal + Plastik |
| Kolor | ... | Biały |
| Klasa szczelności | ... | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej | ... | — |
| Temperatura pracy | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | 2.68 kg | 0.7 kg |
| Wymiary | 440 x 221 x 44 mm | Ø 105 x 252 mm |
| Obsługiwane języki | ... | angielski, ukraiński |
| Producent / Marka | Hikvision | Hikvision |
| SAP Code | 301801789 | 311325224 |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata |