




	INTELIŻENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI GATEBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	WYCINAK DO OSŁABIEŃ W PUSZKACH ODGAŁĘŻNYCH F-CUTTER-V2 SIMET
			
	167.56 PLN 206.10 PLN	388.00 PLN 477.24 PLN	5.67 PLN 6.97 PLN
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	...	Puszki odgałęźne SIMET
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC/AC
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Maksymalne łączne obciążenie	—
Średnica otworów	7 mm, 11 mm, 15 mm
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	20 mA / Wyjście sterujące
Liczba wejść	2
Liczba wyjść	2
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi 	...	Wycinak ułatwia również otwieranie pokrywy puszki

Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiekttyw	...	2.8 mm	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 260 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 3.1 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	IP20	IP67	...

Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.03 kg	0.32 kg	0.005 kg
Wymiary	50 x 34 x 18 mm	Ø 94 x 86 mm	63 x 33 x 17 mm
Producent / Marka	BleBox	DAHUA	SIMET
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata