





	CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA DG-457 PARADOX	ROUTER RUT301 Teltonika	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE	ZAPASOWA SZYBKA PW-C1/GLASS DO PRZYCISKÓW AWARYJNEGO OTWIERANIA DRZWI
				
	20.23 GBP 24.88 GBP	51.85 GBP 63.78 GBP	119.41 GBP 146.87 GBP	1.74 GBP 2.14 GBP
Detekcja	Czujnik zbitcia szkła
Zastosowanie	PW-C1
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Zasięg	9 m - poziom wysoki, 4.5 m - poziom niski
Regulacja czułości	✓
Porty LAN	...	4 x 10 / 100 Mbps	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Interfejs WAN	...	1 x 10 / 100 Mbps	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	150 mA / 28 V DC
Kontrolki LED	...	Power, WAN, LAN	Status, Link/Act	...
DDNS	...	Współpraca > 25	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	✓	...
Port USB	...	USB 2.0	—	...
Zasilanie PoE	—	...
Kolor	Biały
Domyślny adres IP	...	192.168.1.1
System operacyjny	...	RutOS (Linux OS based)
Aktualizacja firmware	...	✓	✓	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • filtrowanie adresów MAC • Firewall • Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Biała lista / Czarna lista 	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów 	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye	...
-------------------------------	-----	-----	---	-----



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego • zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału • funkcja autodiagnostyki • Magistrala BUS 	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z protokołami Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Routing statyczny / dynamiczny • Wsparcie dla technologii VoIP, • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa DHCP Relay • Równoważenie obciążenia pasma • Obsługa VLAN • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Zgodność z protokołami MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Interfejs komunikacyjny - Port USB 2.0 - możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego, pamięci flash, dodatkowego modemu, drukarki, adaptera szeregowego USB • 2 wejścia / wyjścia cyfrowe - możliwość ustawienia określonych warunków we/wy w celu zainicjowania zdarzenia, • Przycisk RESET • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Klasa szczelności : IP30 • W zestawie kabel Ethernet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...
Certyfikaty	...	CE, UKCA, FCC, WEEE



Zasilanie	9 ... 16 V DC / 35 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	≤ 3.8 W	max. 6 W	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.056 kg	0.23 kg	0.4 kg	0.009 kg
Wymiary	66 x 90 x 25 mm	100 x 90 x 30 mm	207 x 109 x 28 mm	76 x 39 x 1 mm
Producent / Marka	PARADOX	Teltonika	RUIJIE / REYEE	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata