

	GNIAZDO GT-L*P100	WZMACNIACZ ANTENOWY APL-103E AMS	ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 36- MODUŁOWA ELEGANT-3X12/PT/W/EPN Elektro-Plast
			
	115.00 PLN 141.45 PLN	22.81 PLN 28.06 PLN	147.38 PLN 181.28 PLN
Sposób mocowania	Podtynkowe
Zakres częstotliwości	...	174 MHz ... 694 MHz - VHF, UHF	...
Liczba montowanych modułów	12 x 3 rzędy, 17.5 mm
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Liczba wejść/wyjść	...	1 / 1	...
Odległość między wspornikami TH 35	150 mm
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	75 Ω	...
Przezroczyste drzwi	✓
Rodzaj złącza	Ø 2.1 / 5.5 mm Gniazdo proste
Mocowanie żyły	Lutowanie
Długość przewodu	0.21 m
Typ złącz	...	1 x Gniazdo F / 1 x Gniazdo F	...
Przeznaczenie	Kabel elektryczny
Materiał	PET
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • OMY-2X0.75 • K-60 • YAP
Wybrane cechy	Prąd : max. 500 mA	...	• Demontowany wspornik TH 35
Wyposażenie	Listwy przyłączeniowe : <ul style="list-style-type: none"> • Dwurzędowa listwa przyłączeniowa - 2 x N : 18 x 10 mm² + 2 x 16 mm² • Dwurzędowa listwa przyłączeniowa - 2 x PE : 18 x 10 mm² + 2 x 16 mm²
Wzmocnienie	...	• 10 dB ± 1.5 dB @ VHF, • 10 dB ... 13 dB ± 1.5 dB @ UHF	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Szumy własne	...	≤ 3 dB	...

Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP40
Maks. poziom wyjściowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 96 dBμV (2kTV) • 90 dBμV (IMA3) 	...
Klasa odporności mechanicznej	—
Zgodność z normami	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zasilanie	...	12 V DC / 35 mA	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 50 °C	...
Waga	0.020 kg	0.03 kg	1.8 kg
Wymiary	...	66 x 20 x 18 mm	550 x 303 x 104 mm
Producent / Marka	...	AMS	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata