

	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY HN-B16/1 JEDNOFAZOWY 16 A TYP B EATON	EXTENDER ETHERNET PO SKRĘTCE UTP EA-EOU101 COP	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-1 ROGER	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BS-106S
				
	11.38 PLN 14.00 PLN	323.40 PLN 397.78 PLN	1120.00 PLN 1377.60 PLN	34.26 PLN 42.14 PLN
Porty LAN	...	1 szt. RJ45
Ilość obsługiwanych przejść	1	...
Standard mocowania	VESA : 75, 100, 200, 400 x 200
Wejścia	8	...
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik nadprądowy, Jednofazowy
Wyjścia	8	...
Rozmiar TV w calach	23 " ... 42 "
Prąd znamionowy	16 A
Porty transmisyjne	...	1 szt. BNC + konwerter BNC / UTP - zaciski kablowe
Nośność	45 kg
Ilość biegunów	1
Ilość użytkowników	max. 8192 - Liczba identyfikatorów	...
Dystans od powierzchni montażu	19 mm od ściany
Charakterystyka wyzwalań	Typ B
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mbps Full Duplex
Kolor	Czarny
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6000 A
Zasięg transmisji	...	max. 1000 m
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Pochylenie w pionie	—
Liczba uprawnień na identyfikator	32	...
Obrót w poziomie	—
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Obsługa czytników MCT	16 szt.	...
Napięcie znamionowe	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz
Typ złącz	zaciski skręcane
Podłączenia czytników	4 szt. - Wiegand / PRT	...
Liczba punktów logowania	2	...
Przekrój przewodu	1 mm ² - 25 mm ²
Liczba terminali dostępu	4	...
Ilość stref dostępu	2	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Ilość stref alarmowych	2	...
Liczba węzłów automatyki	2	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Szerokość w modułach 17.5 mm	1
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 10BASE-T 10/100 Mb/s - Gniazdo RJ-45 • 2 x Port RS-485 • RACS (Roger) 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wskaźnik położenia styków • Możliwość plombowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Urządzenie do transmisji wykorzystuje 1 parę skrętki dla 1 kamery IP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie automatyką z poziomu terminali systemu • Prezentacja stanów dozoru alarmowego na terminalach • Sterowanie stanem dozoru stref systemu alarmowego • Integracja sprzętowa z systemem alarmowym i ppoż. • Wielofunkcyjne wejścia parametryczne w tym Double Wiring • Tygodniowe harmonogramy dostępu • Wieloletnie kalendarze wyjątków • Obsługa zintegrowana w programie VISO 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.100 kg	0.14 kg	0.15 kg	1.45 kg
Wymiary	83 x 74 x 17.5 mm	120 x 33 x 33 mm	175 x 72 x 30 mm	455 x 260 x 19 mm
Producent / Marka	EATON	COP	ROGER	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata