




	KAMERA IP IPC-HFW1431S-0280B-S4 4 Mpx 2.8 mm DAHUA	KAMERA IP IPC-HFW1530S-0280B-S6 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	WIDEODOMOFON VDP-28A3
			
	647.00 PLN 795.81 PLN	818.00 PLN 1006.14 PLN	796.50 PLN 979.69 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/3 " CCD
Kąt widzenia kamery	~ 92 °
Wielkość matrycy	4 Mpx	5 Mpx	...
Oświetlacz IR	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
System skanowania	Progresywny
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω
Ekran	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	480 x 234
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 93 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)	• 106 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m	...
Interfejs RS-485	—	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...
Przepływność (bitrate)	12 ... 8448 kbit/s - H.265 32 ... 10240 kbit/s - H.264
Temperatura pracy	-18 °C ... 50 °C 0 °C ... 30 °C
Audio	—	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, SFTP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	...
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	6	...
ONVIF	18.12	20.06	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	37777	...
Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja dźwięku • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Do wyboru 16 dźwięków • Ultra-płaski monitor bezsluchawkowy, głośnomówiący • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy • Dodatkowe sterowanie bramą • Montaż na kablu czterożyłowym • Elektrozaczep - montaż na kablu dwużyłowym (brak w zestawie) • Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor i kamerę • Komunikacja : przez przewód (duplex) • W zestawie kabel : 15 m
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC 12 V DC
Pobór mocy	≤ 6 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3,9 W @ 12 V DC • ≤ 4,5 W @ PoE (802.3af) 	<ul style="list-style-type: none"> < 5 W < 0,2 W Stan czuwania < 5 W Stan aktywny
Obudowa	Compact - Aluminium	Compact - Metalowa	Metalowa, Wodoodporna
Kolor	Biały	Biały	Ciemny grafit
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0,4 kg	0,32 kg	0,185 kg 0,44 kg
Wymiary	Ø 70 x 165 mm	Ø 70 x 162 mm	51 x 131 x 47 mm 226 x 129 x 21 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	angielski, hiszpański, rosyjski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	EURA
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata