

	<a href="#">INTELIŻENTNY STEROWNIK ROLET ATLO-CW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">PODWÓJNY INTELIŻENTNY DOTYKOWY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS-K2602T Hikvision</a>
			
	3589.52 HUF 4415.11 HUF	3989.52 HUF 4907.11 HUF	234285.71 HUF 288171.42 HUF
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	...	• 4 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand
Maksymalne łączne obciążenie	720 W	...	...
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	max. 7 Ah
Całkowity maksymalny prąd	3 A	...	...
Liczba wejść	2	...	...
Moc maksymalna	...	300 W (dla każdego wyjścia)	...
Prąd znamionowy	...	max. 10 A	...
Liczba przycisków	...	2 (dotykowe)	...
Liczba wyjść	2	2	...
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	...
Linie wejściowe	...	...	• 4 szt. - Wejścia alarmowe, • 2 szt. - Kontaktron , • 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy, • 5 szt. - Antysabotażowe
Linie wyjściowe	...	...	• 2 szt. - Przełącznik zamka, • 4 szt. - Przełącznikowe

Komunikacja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand (w26 / w34),</li> <li>• Open Supervised Device Protocol (OSDP)</li> </ul>
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	100 ... 240 V AC
Klasa szczelności	IP20	...	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)	...
Kolor	Biały	Biały	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Podświetlany, dotykowy panel sterujący</li> <li>• Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 300000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Metalowa obudowa</li> </ul>
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.036 kg	0.134 kg	4.6 kg
Wymiary	43 x 39 x 22 mm	86 x 86 x 34 mm	373 x 345 x 98 mm
Producent / Marka	...	...	Hikvision
SAP Code	...	...	302913795
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata