


	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KD-109N 800 W Kraft&Dele	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1400TL-0280B - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	37.80 PLN 46.49 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	330.00 PLN 405.90 PLN
Moc nominalna	...	800 W	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Przetwornik	1/2.7 " CMOS
Czas reakcji	< 25 ns
Wbudowany woltomierz	...	✓	...
Wielkość matrycy	3.7 Mpx
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	1 szt. - jednofazowe	...
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz	...
Stabilizacja napięcia	...	—	...
Wyjście 12V DC	...	✓	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Moc silnika	...	2 KM	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Typ silnika	...	2-suwowy, chłodzony powietrzem	...
Rozruch silnika	...	Ręczny	...
Filtr przeciwzakłóceńowy	RFI ≤ 10 dB
Poziom hałasu w czasie pracy	...	68 dB	...
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA
Maksymalna absorpcja energii	150 J
Średnie spalanie	...	0.4 l/h	...
Wyłącznik	podświetlany
Pojemność zbiornika paliwa	...	4 l	...
Długość kabla	1.8 m

Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓	...
Materiał wykonania	...	Stal nierdzewna + Aluminium + Tworzywo sztuczne	...
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , • HD-CVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektywy	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	≤ 4 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...	Dome, Aluminium + Plastik
Klasa szczelności	IP67
Kolor	Czarny	Niebieski + Czarny	Biały
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.306 kg	16.5 kg	0.22 kg
Wymiary	305 x 50 x 40 mm	380 x 310 x 315 mm	Ø 97 x 86 mm

Producent / Marka	AKYGA	Kraft&Dele	DAHUA
Gwarancja	2 lata	12 miesięcy	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00