

	AKUMULATOR LI-ION BAT- INR1865029E/GC 3.6 V Green Cell	UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-4-19X19/B*P100	SEPARATOR WIDEO SV-1000P STANDARD: PAL	EXTENDER EXT-POE3H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR	PRZEDŁUŻACZ PS-2X1.5-50M/ORANGE 50 m
					
	12.30 PLN 15.13 PLN	25.00 PLN 30.75 PLN	141.29 PLN 173.79 PLN	279.00 PLN 343.17 PLN	77.26 PLN 95.03 PLN
Długość kabla	50 m
Pojemność akumulatora	2.9 Ah
Standard	CVBS - PAL / NTSC
Przekrój przewodu	2 x 1.5 mm ²
Napięcie ładowania akumulatora	max. 4.2 V
Napięcie znamionowe	3.6 V	230 V AC / 50 Hz
Prąd ładowania akumulatora	1.45 A
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Impedancja wejściowa	75 Ω
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Wymiary otworów	...	3.5 x 1.5 mm
Standardy	PoE : 802.3af/at - Port PoE OUT 1/2, Passive PoE - Port PoE OUT 3	...
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Średnica otworu montażowego	...	Ø 5 mm
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC	...
Separacja galwaniczna (optyczna) między wejściami a wyjściami sygnałowymi	1000 V szczytowe
Liczba gniazd sieciowych	1 x CEE 7/17
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC	...
Liczba wejść	1 szt. BNC	1	...
Separacja galwaniczna między zasilaniem a wejściami i wyjściami sygnałowymi	1000 V szczytowe
Bezpiecznik	—
Liczba wyjść	1 szt. BNC	3	...
Maksymalny prąd wyjściowy	8.4 A - ciągły
Wyłącznik	—
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	2.75 V
Wzmocnienie regulowane	-5 dB ... +5 dB
Kolor	...	Czarny	Pomarańczowy
Złącze	4 x Gniazdo RJ-45	...
Typ akumulatora	Li-Ion
Rozmiar	18650
Szerokość pasma	9 MHz / 1 Vpp
Diody sygnalizacyjne	LAN, PoE	...
Zabezpieczenie	—
Zniekształcenia nieliniowe	0.75 % (f=3.58MHz, Vin=1Vpp)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Montaż	...	<ul style="list-style-type: none"> • Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną, • Montaż za pomocą wkrętów 	Do ściany
Zasilanie	12 V DC / 80 mA
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 3 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet 	...
Moc wyjściowa	19.2 W / Port PoE OUT 1/2 , 14.4 W / Port PoE OUT 3 , max. 19.2 W (łącznie)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzebiegiowe • Przeciżeniowe • Przeciwzwarciowe 	...
Obudowa	Plastikowa, hermetyczna	...
Klasa szczelności	IP56	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %	...
Waga	0.04 kg	...	0.095 kg	0.55 kg	3.6 kg
Wymiary	...	19 x 19 x 5.5 mm	61 x 120 x 30 mm	198 x 148 x 80 mm	...
Producent / Marka	Green Cell	...	DELTA	PULSAR	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata