



	PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER RBD53G-5ACD2HND-LTE6 Chateau LTE6, Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s MIKROTIK	SWITCH POE DS-3E0510HP-E 8- PORTOWY SFP Hikvision
		
	668.66 PLN 822.45 PLN	602.00 PLN 740.46 PLN
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz 	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s - 1 Port SFP (Uplink)
Typ anteny	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi : 2 x 2 MIMO, Dual-chain - wbudowane 2 dBi @ 2.4 GHz 4 dBi @ 5 GHz, • LTE : 2 x 2 MIMO - wbudowane, Złącza typu SMA 	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE - Porty 3 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	...	110 W
Tablica adresów MAC	...	4k
Zarządzanie	...	—
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, 4G+ Cat.6 LTE, 3G - DC-HSPA+/HSPA/UMTS	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 8 • Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 7, 8 • Port Isolation : Porty 1 ... 8 • Watchdog PoE : Porty 1 ... 8

Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mb/s + 867 Mb/s, • LTE Cat. 6 : 300 Mb/s / 50 Mb/s 	...
Porty LAN	5 x 10/100/1000 Mbps - LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Diody LED	...	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Certyfikaty	...	CE, FCC, RoHS
Obudowa	...	Metalowa
Czułość odbiornika	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 1M : -100 dBm • 6M : -96 dBm • 11M : -94 dBm • 54M : -78 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -73 dBm 	...
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz : < 26 dBm • 2.4 GHz : < 26 dBm 	...
SAP Code	...	301801513
Kontrolki LED	Power, WLAN, LAN, Wskaźnik sygnału	...
Typ sieci	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B3/B5/B8 - 2100 / 1800 / 850 / 900 MHz 	...
LTE	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	Firewall	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Domyślny adres IP	192.168.88.1	...

System operacyjny	MikroTik RouterOS	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany modem 3G/4G/LTE, bez blokady SIMLOCK - Obsługa kart microSIM • Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej (LTE) - 2 szt. • Port USB 2.0 - Gniazdo USB-A, 1 A (max) • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Dual-chain • Obsługa VPN • Obsługa VLAN • kontrola rodzicielska • IPsec • Powiadamianie SMS • Powiadamianie e-mail • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk Mode • Przycisk RESET • Przewód sieciowy Ethernet, UTP kat. 5e (w zestawie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE • Tryb EXTEND - Porty 7, 8 • Zasilanie PoE : - żyły : 1-2, 3-6 - Porty 3 ... 6 - żyły : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - Porty 1, 2, 7, 8 • Izolacja portów • Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • Kompatybilny z Kensington-lock
Zasilanie	12 ... 28 V DC - 24 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 21 W	max. 120 W
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.642 kg	0.58 kg
Wymiary	240 x 156 x 51 mm	218 x 109 x 28 mm
Producent / Marka	MikroTik	Hikvision
Gwarancja	2 lata	3 lata