



	KONTROLER DOSTĘPU PR622-G ROGER	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2
		
	530.00 PLN 651.90 PLN	13.40 PLN 16.48 PLN
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Opakowanie	...	Spray 250 ml
Zasięg odczytu kart	max. 15 cm	...
Praca autonomiczna	✓	...
Przycisk dzwonka	—	...
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Wbudowana klawiatura	—	...
Linie wejściowe	3	...
Linie wyjściowe	3	...
Wyjście sabotażowe	✓	...
Komunikacja	• RS-485 • RACS (Roger)	...
Zasilanie	10 ... 15 V DC	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń
Średni pobór prądu	50 mA	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz • Współpraca z czytnikami serii PRT • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń czasowych • 250 grup dostępu • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami
Klasa środowiskowa	IV	...
Klasa szczelności	IP67	...

Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.15 kg	0.23 kg
Wymiary	85 x 85 x 27 mm	Ø 52 x 199 mm
Producent / Marka	ROGER	K2
Gwarancja	3 lata	...