



	<a href="#">GNIAZDO PODWÓJNE LE-753190 Valena Life 230 V 16 A LEGRAND</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-86C6-27135WP-Z - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM</a>
		
	33.50 PLN 41.20 PLN	659.20 PLN 810.82 PLN
Standard	...	IP
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Uziemienie	✓	...
Zaciski kablowe	automatyczne zaciski sprężynowe	...
Typ gniazda	2 x CEE 7/5	...
Przesłona ochronna	✓	...
Zastosowanie	Seria produktów Valena Life	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	• 96 ° ... 26 ° (dane producenta) • 100 ° ... 32 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	max. 20 kl/s - 8 Mpx max. 25 kl/s - 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) (dane producenta)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• detekcja podejrzanego działania</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi</li> </ul>

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 850 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 10.2 W
Obudowa	...	Compact - Aluminium
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.072	1.08 kg
Wymiary	75 x 85 x 51 mm	270 x 90 x 90 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	LEGRAND	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata