






	<a href="#">SWITCH POE GTX-A1-06-42-V2 4-PORTOWY</a>	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4-PORTOWY</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY JPK-12X260/M5 EBOLT</a>	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-501</a>
				
	27.80 GBP 34.19 GBP	29.43 GBP 36.20 GBP	1.74 GBP 2.14 GBP	0.49 GBP 0.60 GBP
Średnica płaszczka	...	...	...	Ø 5 ... Ø 6.2 mm
Materiał	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> <li>• śruba mocująca, Stal ocynkowana</li> </ul>	PET
Średnica wiercenia	...	...	12 mm	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> </ul>	6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )	...	...
Długość kołka rozporowego	...	...	255 mm	...
Zarządzanie	—	—	...	...
Wymiar wkręta	...	...	Ø 8 x 260 mm, Gwint wewnętrzny M5	...
Diody LED	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	LAN, WAN, PoE	...	...
Śruba	...	...	Ø 5 x 16 mm	...
Zastosowanie	...	...	do styropianu 200 mm	Kabel : UTP, FTP, SFTP, YTKSY
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink,</li> <li>• 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN &amp; PoE</li> </ul>	...	...
Tablica adresów MAC	...	1k	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 4	30 W / port PoE	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	60 W	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Port Uplink</li> <li>• Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony</li> <li>• W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"</li> </ul>	...	Posiada wbudowany tzw. nóż kronoski, służący do zarabiania przewodów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na złączach LSA/LSA-PLUS
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...	...	...
Producent / Marka	...	APTI	EBOLT	...
Certyfikaty	CE	CE	...	...
Obudowa	Desktop, Metalowa	...	...	...
Zasilanie	100 ... 265 V AC	230 V AC	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...	...

Waga	0.49 kg	0.65 kg	...	0.009 kg
Wymiary	145 x 100 x 32 mm	200 x 118 x 44 mm	...	92 x 30 x 5 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00