



	POKRYWA PUSZKI PRZYKREĆCANA PL-60 SIMET	SEPARATOR Z TRANSFORMATOREM WIDEO D-SEP/HD-4/TR
		
	1.12 PLN 1.38 PLN	101.28 PLN 124.57 PLN
Zastosowanie	Montaż w dedykowanych puszkach podtynkowych 60 mm	...
Sposób mocowania	Wkręty montażowe	...
Wybrane cechy	2 punkty mocowania	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	...
Rozstaw otworów montażowych	60 mm	...
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne
Liczba kanałów	...	4 szt. Wideo
Liczba wejść	...	4 szt. zaciski kablowe
Liczba wyjść	...	4 szt. Gniazdo BNC
Impedancja wejściowa	...	100 Ω
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	...	50 V DC
Separacja galwaniczna między poszczególnymi kanałami	...	> 2000 V
Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.49 dB • 21 MHz @ 0.71 dB • 38 MHz @ 1.00 dB • 42 MHz @ 1.08 dB • 67.5 MHz @ 1.70 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą

Szerokość pasma	...	200 MHz
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB
Zabezpieczenie wejść	...	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20μs)
Zasilanie	...	—
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
Waga	0.0035 kg	0.09 kg
Wymiary	Ø 65 x 2 mm	103 x 75 x 30 mm
Producent / Marka	SIMET	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata