


	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/500ML SPRAY 500 ml K2</a>	<a href="#">ROZGAŁĘZNIK WTYCZKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM MCE-142 3680 W MACLEAN ENERGY</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-MIRAGE-PLUS OPTICUM</a>	<a href="#">OBUDOWA DYSKU TWARDEGO 25PW1-U3-BK-EP ORICO</a>	<a href="#">INTELIŻENTNY ZBLIŻENIOWY WYZWAŁACZ AKCJI PROXIBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>
					
	20.67 PLN 25.42 PLN	13.76 PLN 16.92 PLN	27.88 PLN 34.29 PLN	31.10 PLN 38.25 PLN	103.25 PLN 127.00 PLN
Opakowanie	Spray 500 ml	...	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	...	...	12 ... 24 V DC
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	1 x SATA III, 2.5" - 6 TB (max)	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...	...	—
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...	...	—
Wyjścia	...	...	...	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...
Standard mocowania	...	...	VESA : 75, 100, 200 x 100, 200, 300 x 400, 400	...	...
Liczba wejść	...	...	...	...	0
Sygnalizacja stanu pracy	...	...	...	Diody LED	...
Liczba gniazd sieciowych	...	• 1 szt. 2P+Z, • 2 szt. 2P - płaskie	...	...	...
Liczba wyjść	...	...	...	...	0
Rozmiar TV w calach	...	...	23" ... 55"	...	...
Uziemienie	...	✓	...	...	...
Zasilanie	...	...	...	5 V DC - z portu USB	...
Nośność	...	...	30 kg	...	...
Typ złącza	...	...	...	...	zaciski skręcane (zasilanie)
Dystans od powierzchni montażu	...	...	30 mm	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Pochylenie w pionie	...	...	-15° ... 0°	...	...
Obrót w poziomie	...	...	—	...	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>	...	...	...	Bezdotykowe załączanie, wyłączanie, sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	—	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>	Wbudowany wyłącznik - podświetlany	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wielofunkcyjny czujnik zbliżeniowy,</li> <li>• Rozróżnianie krótkich i długich sygnałów,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi,</li> <li>• Możliwość ukrycia czujnika,</li> <li>• Automatyka kalibracja</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...	Plastikowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	...	...	...	IP20
Kolor	...	Biały	Czarny	...	Czarny
Temperatura pracy	...	...	...	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.43 kg	0.1 kg	1.1 kg	0.06 kg	0.026 kg
Wymiary	Ø 66 x 237 mm	95 x 72 x 55 mm	450 x 420 x 30 mm	130 x 80 x 14 mm	53 x 40 x 18 mm
Producent / Marka	K2	MACLEAN ENERGY	OPTICUM	ORICO	BleBox
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00