




	<a href="#">PATCHCORD RJ45/1.8-GREEN 1.8 m</a>	<a href="#">PENDRIVE USB-U106-20-64GB 64 GB USB 2.0 DAHUA</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7223X-A-T1 - 1080p DAHUA</a>
			
	5.25 PLN 6.46 PLN	18.00 PLN 22.14 PLN	14005.00 PLN 17226.15 PLN
Pojemność	...	64 GB	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " CMOS
Typ złącza	...	USB 2.0 - USB-A	...
System skanowania	...	...	Progresywny
Przewód	UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk	...	...
Prędkość zapisu	...	3 ... 10 MB/s	...
Długość kabla	1.8 m	...	...
Zoom optyczny	...	...	—
Prędkość odczytu	...	10 ... 25 MB/s	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	Lekka i wytrzymała obudowa	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx 120 x 90 px
Kąt widzenia	...	...	50 °
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px
Standard	...	...	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	...	...	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	5 m
Pomiar temperatury	...	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	...	30 °C ... 50 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	...	± 0.1 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	...	13.56 MHz S50
Pamięć wewnętrzna	...	...	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów

Wyjście wideo	...	...	—
Interfejs RS-485	...	...	✓
Interfejs RS-232	...	...	✓
Interfejs Wiegand	...	...	✓
USB	...	...	2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1 - Wyjście przekaźnikowe
Audio	...	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)</li> <li>• 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)</li> </ul>
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	...	Wbudowany
ONVIF	...	...	✓
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px</li> <li>• Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu</li> </ul>
Zasilanie	...	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	≤ 24 W
Obudowa	...	...	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor	Zielony	...	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury</li> <li>• 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury</li> </ul>
Waga	0.040 kg	...	3 kg
Wymiary	...	40 x 12 x 5 mm	477 x 129 x 100 mm
Średnica otworu montażowego	...	...	37 mm
Obsługiwane języki	...	...	angielski
Producent / Marka	...	DAHUA	DAHUA

Gwarancja	2 lata	5 lat	3 lata
-----------	--------	-------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00