




	<u>PANEL MONTAŻOWY</u> <u>VTOF002-V2 DAHUA</u>	<u>ZESTAW PROMOCYJNY REJESTRATOR + DYSK TWARDEY</u> <u>NVR4208-8P-4KS2+2TB 8 KANAŁÓW + 8-PORTOWY SWITCH POE DAHUA</u>	<u>ZASILACZ ZR48-158/R10</u> <u>48 V DC 3.3 A</u>
			
	45.00 PLN 55.35 PLN	2019.00 PLN 2483.37 PLN	240.69 PLN 296.05 PLN
Liczba montowanych modułów	2 szt.
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Standard	...	TCP/IP	...
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Zastosowanie	VTO2000A
Kolor	Srebrny
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Napięcie zasilania	wybierane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Wymiary zewnętrzne	257 x 145 x 10 mm
Obsługa audio	...	8 Kanałów - Audio z kamer	...
Częstotliwość napięcia zasilania	47 ... 63 Hz
Moc zasilacza	160 W
Wejścia audio	...	1 szt. Mikrofon CINCH	...
Napięcie wyjściowe	48 V DC
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Regulacja napięcia wyjściowego	45.6 V ... 52.8 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	3.3 A
Sprawność	89 %
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG	...
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	> 700000 h - Telcordia SR-332
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 6 TB SATA	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Zabezpieczenia	• Przeciwwprzeięciowe • Przeciwwzarciove • Przeciążeniowe
Typ obudowy	1 U Rack 10"
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search	...
Przepływność (bitrate)	...	200 Mb/s (łącznie)	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	80 W	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Switch PoE	...	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Pobór mocy	...	≤ 9.6 W (bez HDD)	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 szt. / 2 szt.	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	...	22 x 18 pól detekcji 6 poziomów czułości	...
USB	...	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0	...
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	230 V AC	...
Wymiary	...	375 x 328 x 53 mm	256 x 44 x 99 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Kraj pochodzenia	...	Chiny	...
Pojemność	...	2 TB	...
Interfejs	...	SATA 6 Gb/s	...
Format szerokości	...	3.5 "	...
Pamięć cache	...	64 MB	...
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	...	✓	...
Waga	0.26 kg	2.55 kg 0.52 kg	0.57 kg
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA Seagate	DELTA
Gwarancja	3 lata	3 lata 2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00