

	DOTYKOWY PRZYCISK OTWARCIA DRZWI ATLO-PB-6	PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2-DG SATEL	CZUJNIK PARKOWANIA STERUJĄCY OŚWIETLENIEM LED PARKING-SENSOR/BLEBOX 7... 24 V DC
			
	36.80 PLN 45.26 PLN	103.00 PLN 126.69 PLN	121.15 PLN 149.01 PLN
Współpraca	...	Centrala alarmowa	...
Typ styku	NO, NC
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Pokazuje odległość pomiędzy poruszającym się obiektem a czujnikiem wykorzystując oświetlenie LED • Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 7-24V
Obciążalność styków	1 A / 30 V DC
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	II	...
Materiał wykonania	Plastik
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2	...
Napięcie znamionowe	7 ... 24 V DC
Regulacja czułości	...	—	...
Maksymalne łączne obciążenie	56 ... 192 W
Sygnalizacja alarmu	...	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej	...
Całkowity maksymalny prąd	8 A
Liczba wejść	0
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	...	40 mA / 24 V DC	...
Liczba wyjść	4
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	—
Zasilanie	12 V ... 24 V DC	12 V DC / 14 mA (max)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—

Pobór prądu	<ul style="list-style-type: none"> • 16 mA (tryb czuwania) @ 12 V DC • 36 mA (praca) @ 12 V DC
Wybrane cechy	Podświetlenie w kolorze niebieskim	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - Czujka magnetyczna - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Zasięg : 3 m - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 2 Wyjścia alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno - wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem - 1 Wyjście alarmowe • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Sygnalizacja LED • Nadzór napięcia zasilania • W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego) • Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6 	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik ultradźwiękowy, • Wyjścia : Typ "otwarty kolektor" (OC) 250 mA, • Zakres odległości ściany wirtualnej od czujnika : 2 ... 250 cm, • Tryby pracy (odległości do ściany wirtualnej) : <ul style="list-style-type: none"> - Zielony : 140 cm (odległość bezpieczna) - Niebieski : 48 ± 4 cm (przeszkoda blisko) - Czerwony : 17 ± 3 cm (zatrzymaj pojazd) - Czerwony (migający) : 4 ± 2 cm (natychmiast zatrzymaj pojazd) • Dodatkowe wyjście do sygnalizacji zajętości miejsca, • Małe gabaryty
Obudowa	Tworzywo samogasnące
Klasa szczelności	IP40	...	IP20
Kolor	Srebrny / Czarny	Ciemny grafit	Czarny
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C

Waga	0.05 kg	0.023 kg	0.06 kg
Wymiary	86 x 56 x 21 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 20 x 102 x 23 mm (czujnik) • Ø 10 x 28 mm (magnes) 	51 x 58 x 25 mm
Producent / Marka	...	SATEL	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata