

	KONWERTER HDMI- OFT-20IR	EXTENDER HDMI-EX-30- ECO	REJESTRATOR IP DS-7608NXL-I2/S(C) 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision	MIERNIK UNIERSALNY RB-10B REBEL Tools	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK PLB-CE344
					
	691.02 PLN 849.95 PLN	40.53 PLN 49.85 PLN	2565.00 PLN 3154.95 PLN	59.76 PLN 73.50 PLN	98.49 PLN 121.14 PLN
Standard	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Maksymalny zasięg transmisji	...	30 m UTP kat. 5, 5e, 6
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200, 200x100, 400, 400x200
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Wyjścia	1 szt. LC 1 szt. JACK Nadajnik IR 1 szt. HDMI
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	...	1
Rozmiar TV w calach	32 " ... 55 "
Obsługiwany standard HDMI	...	1.4
Nośność	50 kg
Obsługa audio	• 8 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia	1 szt. HDMI 1 szt. LC 1 szt. JACK Odbiornik IR
Temperatura pracy	...	0 °C ... 70 °C
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Dystans od powierzchni montażu	(dane producenta) : 1050 ... 1560 mm od sufitu Nasze pomiary : 920 ... 1510 mm od sufitu
Kolor	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości wejściowe HDMI	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Pomiar napięcia DC	400 mV ± (0.8% + 5) @ 0.1 mV, 4 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V 40 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V 600 V ± (1.0% + 5) @ 1 V	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4
Obrót w poziomie	360 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe HDMI	480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Długość fali optycznej	• 1310 nm • 1550 nm
Typ złącza	LC
Typ włókna światłowodowego	SMF 0-40km
Czułość odbiornika	≤ -32 dBm
Moc wyjściowa	≥ -11 dBm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tłumienie	≤ 14 dB
Częstotliwość IR	38 kHz
Pomiar napięcia AC	400 mV ± (1.2% + 8) @ 1 mV , 4 V ± (1.0% + 8) @ 0.001 V , 40 V ± (1.0% + 8) @ 0.01 V , 400 V ± (1.0% + 8) @ 0.1 V , 600 V ± (1.2% + 8) @ 1 V	...
Pomiar prądu DC	—	...
Pomiar prądu AC	—	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 1080p
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000
Pomiar rezystancji	400 Ω ± (1.2% + 8) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1.2% + 5) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1.2% + 5) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1.2% + 5) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 5) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ • Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ • Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ	✓
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	• Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • NVR z serii AcuSense
USB	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Pomiar pojemności	40 nF ± (5% + 10) @ 0.01 nF , 400 nF ± (5% + 5) @ 0.1 nF , 4 μF ± (5% + 5) @ 0.001 μF , 40 μF ± (5% + 5) @ 0.01 μF , 100 μF ± (5% + 5) @ 0.1 μF	...

Pomiar indukcyjności	—	...
Pomiar częstotliwości	5 Hz ± (1% + 3) @ 0.001 Hz , 50 Hz ± (1% + 3) @ 0.01 Hz , 500 Hz ± (1% + 3) @ 0.1 Hz , 5 kHz ± (1% + 3) @ 0.001 kHz , 50 kHz ± (1% + 3) @ 0.01 kHz , 500 kHz ± (1% + 3) @ 0.1 kHz , 5 MHz ± (1% + 3) @ 0.001 MHz	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego	0.1 ... 99.9 % @ 0.1 %	...
SAP Code	303613590
Pomiar temperatury	—	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓	...
hFE	—	...
Test diody	✓	...
Sygnalizacja ciągłości obwodu	✓	...
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	—	...
RS-232	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Zamrożenie ostatniego wskazania • Alarm niskiego poziomu baterii • Estetyczne i solidne wykonanie • W komplecie znajduje się praktyczne etui 	...
Zasilanie	...	—	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	1 x Bateria litowa CR2032 - w zestawie	...
Waga	...	0.02 kg	1.88 kg	0.1 kg	5.7 kg
Wymiary	138 x 79 x 25 mm	58 x 25 x 21 mm	380 x 325 x 52 mm	117 x 77 x 18 mm	1080 x 520 x 60 mm
Producent / Marka	Hikvision	REBEL Tools	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00