




| | | | |
|---|---|---|--|
| | BLACHA MONTAŻOWA BM-130X160 | PRZEJŚCIE IEC-G/F-W*P100 | KAMERA IP APTI-401C2L-28WP Full- Color - 4 Mpx 2.8 mm |
| |  |  |  |
| | 39.60 PLN 48.71 PLN | 127.80 PLN 157.19 PLN | 222.24 PLN 273.36 PLN |
| Standard | ... | ... | TCP/IP |
| Przetwornik | ... | ... | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy | ... | ... | 4 Mpx |
| Zakres średnicy słupa | Ø 43 mm ... Ø 200 mm | ... | ... |
| W opakowaniu | ... | 100 szt. Podana cena za opakowanie | ... |
| Rodzaj złącza | ... | Przejście IEC Gniazdo / "F" Wtyk | ... |
| Impedancja | ... | 75 Ω | ... |
| Materiał | Stal - Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe | Metal | ... |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | 2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw | ... | ... | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | ... | ... | 30 m |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | ... | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Gniazdo karty pamięci | ... | ... | — |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | — |
| Audio | ... | ... | — |
| Protokoły sieciowe | ... | ... | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP |
| WEB Server | ... | ... | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | ... | 10 |
| ONVIF | ... | ... | ✓ |
| Interfejs RS-485 | ... | ... | — |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|--|
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision |
| Domyślny adres IP | ... | ... | 192.168.1.168 |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www | ... | ... | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | ... | 80 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | ... | 80 |
| Port ONVIF | ... | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | ... | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu |
| Zasilanie | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA |
| Pobór mocy | ... | ... | ≤ 4.3 W |
| Obudowa | ... | ... | Compact - Metalowa |
| Kolor | Biały | ... | Biały |

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------|---|
| Klasa szczelności | ... | ... | IP67 |
| Temperatura pracy | ... | ... | -20 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.4 kg | 0.007 kg | 0.42 kg |
| Wymiary | 158 x 130 x 32 mm | ... | 171 x 73 x 73 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |
| Producent / Marka | ... | ... | APTI |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |

