



	HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/7 55 cm	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-SE-BRD ROGER
		
	41.14 PLN 50.60 PLN	650.01 PLN 799.51 PLN
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x gniazdo - USB 3.0 Micro B • 7 x gniazdo - USB 3.0 A • 1 x Gniazdo zasilania - 1.35 / 3.50 mm 	...
Długość przewodu	55 cm	...
Standard USB	3.0	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS (Roger)
Pamięć zdarzeń	...	Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo 3.50 / 1.35 mm • Sygnalizacja LED • W zestawie załączony przewód: wtyk USB 3.0 A / wtyk USB 3.0 Micro B • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • montaż na szynie DIN, TS-35

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC
Współpraca z akumulatorem	...	✓
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wymiary	165 x 36 x 25 mm	105 x 85 x 50 mm
Waga	0.050 kg	0.12 kg
Producent / Marka	...	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata