

	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY KS-12/8X60 KLIMAS</a>	<a href="#">DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY</a>	<a href="#">ZASILACZ 12-24V/4A/TAY</a>
			
	1.22 PLN 1.50 PLN	222.44 PLN 273.60 PLN	45.61 PLN 56.10 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	2 szt.	...
Rodzaj zasilacza	...	...	Impulsowy
Napięcie zasilania	...	...	100 ... 240 V AC
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>	...	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz ,	50/60 Hz
Średnica wiercenia	12 mm	...	...
Długość kołka rozporowego	60 mm	...	...
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - wbudowana	...
Wymiar wkręta	Ø 8 x 60 mm, SW-13	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Napięcie wyjściowe	...	...	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	...	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V
Przeznaczenie	...	...	Rejestratory, kamery, laptopy, monitory, drukarki, skanery
Wyjście	...	...	10 szt. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm
Porty LAN	...	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Kontrolki LED	...	Power / System, Link/Act	...
DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...

Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Router,</li> <li>• AP,</li> <li>• Wi-Fi Extender,</li> <li>• WISP</li> </ul>	...
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 20 dBm @ 2.4 GHz</li> <li>&lt; 23 dBm @ 5 GHz</li> </ul>	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh</li> <li>• Przycisk parowania</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ</li> <li>• Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• Obsługa maks. 100 urządzeń</li> <li>• Pokrycie : 280 m<sup>2</sup></li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 85 % (bez kondensacji)	...
Waga	...	0.28 kg	0.27 kg
Wymiary	...	Ø 110 x 155 mm	...
Producent / Marka	KLIMAS	CUDY	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata