



	<a href="#">SWITCH POE DS-3E0105P-E/M(B) 4-PORTOWY Hikvision</a>	<a href="#">ROUTER HR12F 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s IMOU</a>
		
	181.00 PLN 222.63 PLN	93.31 PLN 114.77 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz ,
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna 5 dBi - Zintegrowana, 2x2 MU-MIMO
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/b/g/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 867 Mb/s
Diody LED	Power, PoE Max, Link/Act	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE	...
Zarządzanie	—	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	35 W	...
Tablica adresów MAC	1k	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 100 Base-T - Uplink,</li> <li>• 4 x 10/100 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) )</li> <li>• 1, 2 - Porty o wysokim priorytecie</li> </ul>	1 x 10/100 Mbps - WAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	...	Power
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zabezpieczenia	...	WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
Certyfikaty	CE	...

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4</li> <li>• Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6</li> </ul>	Router, Access Point, Range Extender
Zasilanie	48 V DC / 800 mA (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
SAP Code	301801136	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk WPS/RESET</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Wbudowany 3-portowy switch</li> <li>• WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> </ul>
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.2 kg	0.237 kg
Wymiary	105 x 86 x 28 mm	235 x 145 x 174 mm
Producent / Marka	Hikvision	IMOU
Gwarancja	3 lata	2 lata