



	<a href="#">ZESTAW ALARMOWY AX PRO DS-PWA64-KIT-WE Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-350C6-2812P - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm</a>
		
	761.25 PLN 936.34 PLN	386.48 PLN 475.37 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	max. 64 szt.	...
Wielkość matrycy	...	3 Mpx
Liczba obsługiwanych czujek PIR z kamerą	max. 48 szt. (brak w zestawie)	...
Partycje	1 szt.	...
Czujki PIR w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa	...
Kontaktron w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa	...
Obsługa kart/breloków RFID	max. 32 szt. (brak w zestawie)	...
Obudowa w komplecie	✓	...
Rozdzielczość	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Klawiatura w komplecie	—	...
Timery	✓	...
Ilość obsługiwanych czytników	max. 8 szt. (brak w zestawie)	...
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych	max. 4 szt. (brak w zestawie)	...
Liczba obsługiwanych pilotów	max. 32 szt. W zestawie : 1 szt.	...
Użytkownicy + administratorzy	32 (30 + 1 + 1)	...
Ekspander w komplecie	—	...
Komunikacja bezprzewodowa	868 MHz	...
Zasięg działania w terenie otwartym	≤ 2000 m	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm

Wbudowane moduły	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,</li> <li>• LAN 10 / 100 Mb/s,</li> <li>• GPRS - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu</li> <li>• Gniazdo SIM</li> </ul>	...
Dostęp z komputera PC	aplikacja iVMS-4200	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 93 ° ... 28 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° ... 36 ° (nasze testy)</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	≥ 52 dB
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Audio	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ (max. 1080p) / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Akumulator wewnętrzny	Akumulator Li-Ion 4520 mAh, Podtrzymanie bateryjne - 12 h	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	max. 20 kl/s @ 3 Mpx max. 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna	...
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do centrali alarmowej	...
Wejścia alarmowe	NO, NC	...
Klasa środowiskowa	Stopień 2	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Czas pracy na baterii	~ 5 lat	...
WEB Server	...	Wbudowany
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
Port ONVIF	...	80

ONVIF	...	2.4
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zastosowanie	Wewnętrzna	...
Dostęp z telefonu komórkowego	✓	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>
Zakres częstotliwości	868 MHz 868 MHz	...
Interfejs RS-485	...	—
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Zasięg detekcji / kąt wiązki	15 m / 85.9 °	...
Regulacja czułości	Automatyczna	...
Odporność na zwierzęta	≤ 30 kg	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Wyjście alarmowe	Komunikacja bezprzewodowa	...
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 2 m/s	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN50131 Security Grade 2 EN50131 Security Grade 2 EN50131 Security Grade 2	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja dwukierunkowa - Szyfrowanie danych AES-128</li> <li>• Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email</li> <li>• Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania</li> <li>• Zgodność z protokołem SIA-Contact ID</li> <li>• Zgodność z protokołem Tri-X/Cam-X</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 96 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 6.8 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Kolor	...	Grafitowy
Standard	868 MHz	...
Klasa szczelności	...	IP66
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1600 m max. 1600 m max. 900 m	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
W zestawie	1 szt.	...
Przyciski sterujące	4	...
Sygnalizacja LED	✓	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC (przewód w komplecie) 1 x 3 V CR123A - w zestawie 1 x 3 V CR123A - w zestawie 1 x 3 V CR2032 - w zestawie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA
Żywotność baterii	~ 5 lat ~ 3 lata	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C	...

Waga	0.55 kg 0.06 kg 0.12 kg 0.02 kg	0.78 kg
Wymiary	170 x 170 x 39 mm • 103 x 23 x 23 mm - Transmitter • 37 x 14 x 11 mm - magnes 66 x 103 x 49 mm 63 x 35 x 11 mm	220 x 84 x 84 mm
SAP Code	302401696	...
Obsługiwane języki	angielski	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	Hikvision	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata