





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1800T-A-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	GNIAZDO POJEDYNCZE DGZ1Z.01/49-SIMON54 250 V 16 A	INTERFEJS WEJŚĆ RNW-01 Wi-Fi SUPLA ZAMEL	ZMYWACZ PCB PCB-CLEANER/1000 KANISTER METALOWY 1000 ml AG TERMOPASTY
				
	155.98 CAD 191.86 CAD	8.64 CAD 10.63 CAD	63.32 CAD 77.88 CAD	16.17 CAD 19.89 CAD
Współpraca	SUPLA	...
Opakowanie	Kanister metalowy 1000 ml
Napięcie znamionowe	...	250 V AC	230 V AC	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A
Uziemienie	...	✓
Maksymalne łączne obciążenie	—	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Całkowity maksymalny prąd	—	...
Przetwornik	1/2.7 " CMOS
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane
Liczba wejść	4	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Typ gniazda	...	CEE 7/5
Liczba wyjść	0	...
Przesłona ochronna	...	✓
Typ złącza	Kostka połączeniowa, zaciski skręcane	...
Zastosowanie	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Zasięg komunikacji radiowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS	...
Wybrane cechy	• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 105 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	≤ 4.3 W
Obudowa	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Czarny matowy	Zielony	...
Klasa szczelności	IP67	IP20	IP20	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.36 kg	0.07 kg	0.033 kg	0.857 kg
Wymiary	Ø 73 x 176 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 40 mm • 29 mm - głębokość montażu 	47 x 47 x 20 mm	199 x 116 x 62 mm
Producent / Marka	DAHUA	KONTAKT Simon	ZAMEL	AG TERMOPASTY
Gwarancja	3 lata	6 lat	2 lata	...