







	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16.PAC.FX-3 ROGER	KAMERA IP IPC-HFW1530S-0280B-S6 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	RAMKA MONTAŻOWA A10-FRAME	KAMERA AHD_HD-CVI_HD-TVI_PAL_HAC-HEW1801R-Z-A-27135-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	OPASKA KARLOWA OPC-350X4.8/P-PI00	HUB USB 3.0 H1208B
						
	743.65 USD 914.69 USD	212.69 USD 261.61 USD	12.66 USD 15.57 USD	231.68 USD 284.97 USD	3.98 USD 4.90 USD	5.58 USD 6.86 USD
Ilość obsługiwanych przejść	3
Typ obudowy	1 U Rack 10"
Wejścia	18
Materiał wykonania	Metal
Wyjścia	12
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Standard	...	TCP/IP	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Złącza	• 1 x wtyk - USB-C • 4 x gniazdo - USB-A
Długość	350 mm	...
Przetwornik	...	1/2.7" Progressive Scan CMOS	...	Progressive Scan CMOS
Ilość użytkowników	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Długość przewodu	18 cm
Standard USB	3.0
Szerokość	4.8 mm	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...	8.3 Mpx 4K UHD
Materiał	Nylon 66	...
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Siła zrywająca	20 kg	...
Liczba uprawnień na identyfikator	100
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Obsługa czytników MCT	16 szt.
Podłączenia czytników	4 szt. - Wiegand / PRT
Liczba punktów logowania	6
Liczba terminali dostępu	12
Odporna na działanie	• promieniowania UV • oleju • benzyny • wody morskiej • rozpuszczalników • pleśni • rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady	...
Ilość stref dostępu	6
Ilość stref alarmowych	6
Liczba węzłów automatyki	6
Temperatura topnienia	250 °C	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Srednica wiązki	3 ... 90 mm	...
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs RS-485
Gniazdo karty pamięci
Obiektyw	...	2.8 mm	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Wybrane cechy	• Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)	Solidne wykonanie



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kąt widzenia	...	• 106 ° (dane producenta) • 102 (nasze testy)	...	114 ° ... 32 °
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...	80 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	---
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...	• Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-40 °C ... 80 °C	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Menu ekranowe OSD	✓
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja dźwięku • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw mototozoom - AutoFocus • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - kompensacja silnego światła (punktowego) • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4x • Automatyczny balans bieli • ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Zasilanie	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA	...	12 V DC / 890 mA
Pobór mocy	...	• ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af)	...	≤ 10.6 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały	Czarny	Biały + Czarny	Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.14 kg	0.32 kg	0.19 kg	0.57 kg	...	0.03 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm	Ø 70 x 162 mm	256 x 44 x 21 mm	210 x 90 x 90 mm	...	88 x 17 x 9 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	ROGER	DAHUA	DELTA	DAHUA	...	UNITEK
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00