



| | WIDEODOMOFON CYFROWY INS-MPR/4 ACO | WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/5.9-G |
|----------------------------|--|--|
| |  |  |
| | 575.53 PLN 707.90 PLN | 0.51 PLN 0.63 PLN |
| Rodzaj złącza | ... | "F" Wtyk prosty |
| Mocowanie elementów złącza | ... | Wkręcane |
| Kompatybilność | ACO CDNP, Inspiro, Familio P/PV | ... |
| Mocowanie ekranu | ... | Wkręcanie |
| Ekran | 4 " LCD | ... |
| Mocowanie żyły | ... | — |
| Przeznaczenie | ... | Kabel koncentryczny |
| Typ instalacji | cyfrowa : UTP kat. 5e, 6 | ... |
| Średnica kabla | ... | max. 5.9 mm |
| Montaż | Natynkowy | ... |
| Impedancja | ... | 75 Ω |
| Materiał | ... | Metal |
| Wejścia | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo RJ-45 • 1 x złącza śrubowe | ... |
| Przykładowe zastosowanie | ... | RG59 |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki • Złącze dodatkowego przycisku dzwonka • 3-stopniowa regulacja głośności Możliwość podłączenia drugiej niezależnej kamery | <ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca |
| Zasilanie | 15 V DC, 200 mA (brak zasilacza w zestawie) | ... |
| Obudowa | ABS | ... |
| Kolor | Biały | ... |
| Temperatura pracy | 10 °C ... 40 °C | ... |
| Waga | 0.350 kg | 0.0032 kg |
| Wymiary | 284 x 104 x 40 mm | Ø 11 mm x 20 mm |
| Producent / Marka | ACO | ... |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |