

	ROZDZIELNICA NATYNKOWA 36. MODUŁOWA ELEGANT-3X12/NT/W/EPN Elektro-Plus	ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 18. MODUŁOWA ELEGANT-1X18/PT/W/EPN Elektro-Plus	WIDEODOMOFON ZINTEGROWANY ZE SKRZYŃKĄ NA LISTY S1201A-SKM.VIDEOS	CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-02B7	ZAPASOWA SZYBKA PW. CI/GLOSS DO PRZYCISKOW AWARYJNEGO OTWIERANIA DRZWI	ZDALNIE STEROWANY PRZEŁĄCZNIK KAMER PPK-16RS	MULTISWITCH MR.532.5 WEJŚC/OZ. WYJŚCIA TERRA	KAMERA IP DS-2CD2027G2-LP2.8MM(I)C) ColorVu - 1080p Hikvision
Kompatybilność	416.58 SEK 512.39 SEK	172.94 SEK 212.72 SEK	4305.56 SEK 5295.84 SEK	88.22 SEK 108.51 SEK	23.61 SEK 29.04 SEK	1646.25 SEK 2024.89 SEK	3360.47 SEK 4133.38 SEK	3205.56 SEK 3942.84 SEK
Zastosowania	VIDOS DUO	...	PW-C1
Sposób mocowania	Natynkowe	Podtynkowe
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Przetwornik	1/2.7" Fish Eye CMOS, 2 Mpx	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Liczba montowanych modułów	12 x 3 rzędy, 17,5 mm	18 x 1 rząd, 17,5 mm
Odległość między wspornikami TH 35	150 mm	---
Maksymalne obciążenie	6 A / 1400 W (obciążenie rezystancyjne), 350 W (obciążenie indukcyjne)
Oświetlacz IR	...	---
Przezroczyste drzwi	✓	✓
Próg załączania oświetlenia	< 5 Lux ... 50 Lux
Oświetlacz LED	✓
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Wejścia	4x 950 MHz ... 2400 MHz, 1x 47 MHz ... 862 MHz - Aktywne	...
Obiektyw	2.8 mm
Wbudowany czujnik zbliżeniowy	Standard : Unique EM 125kHz
Wbudowany szczytnik	...	---	---
Wbudowany czujnik linii papilarnych	...	---	---
Wyjścia	32x 47 MHz ... 2400 MHz	...
Kąt widzenia	170 °	• 107 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy)
Liczba obsługiwanych abonentów	1
Standard	• AHD - 4 Mpx, • HD-CVI - 1080p, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - PAL, NTSC	...	TCP/IP
Wyjście wideo	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Wejścia wideo	16 szt. BNC
Zasieg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Wejścia wideo	2 szt. BNC
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Sygnaly przełączające	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz	...
Impedancja wejściowa	75 Ω
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	6 ... 5 dB	...
Wyposażenie	Listwy przyłączeniowe : • Dwurzędowa listwa przyłączeniowa : 2 x N : 12 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ² • Dwurzędowa listwa przyłączeniowa : 2 x PE : 12 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ²	Dwurzędowa listwa przyłączeniowa : • N : 8 x 10 mm ² + 11 x 16 mm ² • PE : 8 x 10 mm ² + 11 x 16 mm ²
Sterowanie	Przyciski sterujące RS-485
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	6 ... 3 dB	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	---	---
Audio	---	---	---	---	---	---	---	---
Klasa odporności mechanicznej	---	---	---	---	---	---	---	---
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 1080p
Zakres regulacji czasu	0.5 ... 125 s
Zgodność z normami	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Montaż	RACK 19", 1U
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Separacja	• Między wejściami SAT/SAT > 30 dB • Wyjście > 30 dB SAT • Wyjście > 35 dB DVB-T	...

Wybrane cechy	• Demontowany wspornik TH 35	Demontowany wspornik TH 35	<ul style="list-style-type: none"> • Zintegrowana skrzynka na listy - Przelotowa • Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony) • Współpraca z czujkami PIR • Stałe lub cykliczne zblizenie obserwowanego obrazu • Obsługa elektroczepów i zwiór elektromagnetycznych • Zasilanie elektroczepu: 12V DC / max. 300mA • Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem brooków MASTER 	• Długość przewodu, 17 cm	• Do zastosowań wewnętrznych				
Maksymalny poziom wyjściowy SAT									96 dBV
Maksymalny poziom wyjściowy TV									80 ... 86 dBV
Zasilanie przedwzmacniaczy									12 V DC
Temperatura pracy			20 °C ... 55 °C						
Protokoły sieciowe									TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP
WEB Server									Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line									6
ONVIF									18, 12
Wybrane funkcje									<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • WB - Bilans biały • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odlicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Detekcja ruchu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy
Dostęp z telefonu komórkowego									Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Domyslny adres IP									Android: Darmowa aplikacja HikConnect
Domyslny login / hasło administratora									iOS: Darmowa aplikacja HikConnect
Porty dostępu przez www									192.168.1.64
Porty dostępu przez aplikacje na PC									admin /
Port dostępu przez aplikacje mobilną									Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Port ONVIF									80
RTSP URL									8000
Zasilanie			24 V DC	220 ... 240 V AC			12 V DC / 70 mA (brak zasilacza w zestawie)	230 V AC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy			≤ 3 W (praca) ≤ 0.8 W (tryb czuwania)						• ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa			Stal kwasoodporna, Wodoodporna	Plastikowa					Compact, Metalowa
Kolor	Biały	Biały	Srebrny						Biały
Klasa szczelności	IP40	IP40	IP54	IP54					IP67
Wandaloodporna									--
Temperatura pracy									-30 °C ... 60 °C
Waga	1.96 kg	1.07 kg	4.45 kg	0.048 kg	0.009 kg		1.3 kg	1.73 kg	0.69 kg
Wymiary	550 x 303 x 98 mm	303 x 260 x 102 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panel przedni : 285 x 332 mm • Panel tylny : 260 x 112 mm • Regulowana głębokość skrzydki : 260 ... 410 mm 	75 x 38 x 24 mm	76 x 39 x 1 mm		490 x 250 x 44 mm	333 x 135 x 50 mm	215 x 79 x 79 mm
Obsługiwane języki									polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	Elektro-Plast Nasielsk	VIDOS					TERRA	Hikvision
SAP Code									311315554
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00