




	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400</a> 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s	<a href="#">CZUJKA GAZU ZIEMNEGO (METANU) OR-DC-614</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/4 55 cm</a>
			
	269.27 PLN 331.20 PLN	90.18 PLN 110.92 PLN	25.68 PLN 31.59 PLN
Detekcja	...	Gaz ziemny (metan)	...
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syrena alarmowa <math>\geq 70</math> dB</li> <li>• Miganie diody</li> </ul>	...
Stężenie wywołujące alarm	...	10% dolnej granicy wybuchowości	...
Funkcja prealarmu	...	—	...
Złącza	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x gniazdo - USB 3.0 Micro B</li> <li>• 4 x gniazdo - USB 3.0 A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - 1.35 / 3.50 mm</li> </ul>
Autodiagnostyka	...	✓	...
Długość przewodu	...	...	55 cm
Standard USB	...	...	3.0
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz,</li> <li>• LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz</li> </ul>	...	...
Typ anteny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Antena dookólna Wi-Fi</li> <li>• 2 x Antena dookólna 4G LTE</li> </ul>	...	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 300 Mb/s</li> <li>• LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s</li> </ul>	...	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	...	...
Kontrolki LED	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G	...	...
Gniazdo SIM	1 x mini SIM	...	...
DDNS	✓	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...
Aktualizacja firmware	✓	...	...
Zabezpieczenia	Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...	...

Zasilanie	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• QoS</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjście przekaźnikowe -</li> <li>Możliwość przekazania impulsu do innego urządzenia podczas alarmu, np. wentylator, syrena, zawór elektromagnetyczny</li> <li>• Wyprowadzenie zasilania 12V DC umożliwia np. zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo 3.50 / 1.35 mm</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• W zestawie załączony przewód: wtyk USB 3.0 A / wtyk USB 3.0 Micro B</li> <li>• Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik</li> </ul>
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	0 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...
Waga	0.264 kg	0.315 kg	0.044 kg
Wymiary	229 x 147 x 32 mm	84 125 x 49 mm	105 x 36 x 25 mm
Producent / Marka	CUDY	ORNO	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata