





	SWITCH POE GTS-A1-10-82 8-PORTOWY	EXTENDER HDMI+USB- EX-100-4K	PUSZKA PODTYNKOWA 2K02/EPN Elektro-Plast	PUSZKA ELEKTROINSTALACYJNA DO DOCIEPLEN KUZ-VOI- KB KOPOS
				
	390.00 PLN 479.70 PLN	846.40 PLN 1041.07 PLN	7.70 PLN 9.47 PLN	172.38 PLN 212.03 PLN
Porty LAN	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3at))
Ilość segmentów	1	1, 2
Klasa szczelności	IP30	IP30 / IP44
Izolacja napięciowa	~ 400 V
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Zarządzanie	—
Diody LED	Power, LAN, PoE
Maksymalny zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 70 m UTP kat. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP kat. 5, 5e @ 1080p • 50 m UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 2 Port LAN + 8 Porty LAN & PoE
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	120 W
Kolor	Pomarańczowy	Jasny szary
Tablica adresów MAC	2k
Grubość warstwy izolacyjnej	120 ... 330 mm
Rozstaw otworów montażowych	60 mm, 71 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Przycisk RESET 2 x Port Uplink IEEE 802.1Q VLAN - Włączanie przełącznikiem Zasięg PoE : 250 m - tryb VLAN 	<ul style="list-style-type: none"> Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją Brak opóźnień w przesyśle wideo Brak opóźnień przy sterowaniu myszką Przejście sygnału HDMI w nadajniku Wyjście S/PDIF 	<ul style="list-style-type: none"> Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych, z membranami przebicowymi 2 punkty mocowania 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> do systemów dociepleń zakres temperatur : -25 °C ... 60 °C wskaźnik palności : 850 °C regulowana głębokość puszeki Prowadnice do mocowania szyny TS35 Kołki rozporowe, Wkręty montażowe, otwierana pokrywa, gumowa uszczelka - w zestawie
Certyfikaty	CE
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zasilanie	48 ... 56 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> Nadajnik 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) Odbiornik 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.57 kg	0.29 kg	0.028 kg	0.735 kg
Wymiary	220 x 106 x 27 mm	150 x 107 x 28 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	Ø 60 x 61 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 72 x 63 mm - Wymiary zewnętrzne	196 x 156 x 86 ... 146 mm (puszka) 210 x 170 x 12 mm (pokrywa) 120 x 120 x 200 mm (nośnik)
Producent / Marka	Elektro-Plast	KOPOS
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata