




	<a href="#">KABEL HDMI-0.5-V2.1 0.5 m</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">WYCINAK DO OSŁABIEŃ W PUSZKACH ODGAŁĘŻNYCH F-CUTTER-V2 SIMET</a>
			
	23.20 PLN 28.54 PLN	2403.00 PLN 2955.69 PLN	5.67 PLN 6.97 PLN
Materiał	...	...	Tworzywo sztuczne
Standard	...	IP	...
Zastosowanie	...	...	Puszki odgałęźne SIMET
Rodzaj złącza	Wtyk prosty HDMI / Wtyk prosty HDMI	...	...
Długość przewodu	0.5 m	...	...
Średnica otworów	...	...	7 mm, 11 mm, 15 mm
Klasa przewodu	30 AWG	...	...
Standard HDMI	2.1	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo elastyczny</li> <li>Połączone złącze zapobiega utlenianiu się styków</li> </ul>	...	Wycinak ułatwia również otwieranie pokrywy puszki
Rozdzielczość	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	113 ° ... 36 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	50 m	...
Czułość	...	0.003 Lux / F1.0 (kolor)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon - 2 szt.,</li> <li>Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>Wbudowany głośnik</li> <li>Wyjście audio</li> <li>Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 kl/s @ 5 Mpx</li> <li>25 kl/s @ 4 Mpx</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• zmiana sceny</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</li> <li>• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu</li> <li>• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody</li> </ul>	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 660 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 7.9 W @ 12 V</li> </ul>	...
Obudowa	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	...	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	...	1.04 kg	0.005 kg
Wymiary	...	289 x 94 x 85 mm	63 x 33 x 17 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	DAHUA	SIMET
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00