




| | | | |
|---|--|--|---|
| | BRZESZCZOT DO METALU FATMAX ST-FMHT0-20195 STANLEY | KAMERA WANDALOODPORNIA IP IPC-HFW5842E-ZE-2712-S3 WizMind - 8.3 Mpx 4K UHD, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA | MODUŁ WYJŚĆ CYFROWYCH MODBUS RD-8 |
| |  |  |  |
| | 18.92 PLN 23.27 PLN | 3605.00 PLN 4434.15 PLN | 124.32 PLN 152.91 PLN |
| Standard | ... | TCP/IP | ... |
| Sterowanie | ... | ... | RS-485 |
| Przetwornik | ... | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Protokół | ... | ... | MODBUS |
| Wielkość matrycy | ... | 8.3 Mpx 4K UHD | ... |
| Szybkość transmisji | ... | ... | 115200 b/s |
| W opakowaniu | 2 szt. Podana cena za opakowanie | ... | ... |
| Wyjścia | ... | ... | 8 szt. |
| Długość brzeszczotu | 300 mm | ... | ... |
| Liczba zębów | 24 zęby/cal | ... | ... |
| Wydajność prądowa | ... | ... | • 2 A (pojedyncze wyjście), • 8 A (łącznie) |
| Zabezpieczenie wejść | ... | ... | ✓ |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Ostrze 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej, • Bimetaliczne ostrze, odporne na pęknięcia, • 15 razy dłuższa żywotność w porównaniu do standardowych brzeszczotów | ... | ... |
| Pobór prądu | ... | ... | 60 mA @ 12 V DC |
| Rozdzielczość | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p | ... |
| Obiektyw | ... | 2.7 ... 12 mm - Motozoom | ... |
| Kąt widzenia | ... | • 113 ° ... 47 ° (dane producenta) • 104 ° ... 46 ° (nasze testy) | ... |
| Kompresja | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 60 m | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | 2 / 1 | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | 25 kl/s @ 8.3 Mpx | ... |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Inteligentna detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC | ... |
| Interfejs sieciowy | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Protokoły sieciowe | ... | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P | ... |
| Domyślny adres IP | ... | 192.168.1.108 | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---|
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS | ... |
| WEB Server | ... | Wbudowany | ... |
| Porty dostępu przez www | ... | 80, 37777 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | 37777 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 37777 | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | 20 | ... |
| ONVIF | ... | 22.06 | ... |
| Port ONVIF | ... | 80 | ... |
| RTSP URL | ... | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | ... |
| Gniazdo karty pamięci | ... | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | ... |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR ≥ 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Obsługa NAS - Network Attached Storage • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Inteligentna detekcja dźwięku • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja podejrzanego działania, wykrywanie zgromadzenia ludzi, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru, detekcja parkowania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, obsługuje 8 rodzajów wyrazów twarzy, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji | ... |
| Obudowa | ... | Compact, Metal + Plastik | ... |
| Kolor | ... | Biały + Czarny | ... |
| Klasa szczelności | ... | IP67 | ... |
| Wandaloodporna | ... | IK10 | ... |
| Zasilanie | ... | • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA | 7 V ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie) |
| Pobór mocy | ... | • ≤ 12.8 W @ PoE • ≤ 10.2 W @ 12 V | ... |
| Temperatura pracy | ... | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | 0.018 kg | 1.11 kg | 0.09 kg |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---|------------------|
| Wymiary | 300.0 x 12.5 x 0.8 mm | 273 x 95 mm x 95 | 120 x 90 x 36 mm |
| Obsługiwane języki | ... | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski | ... |
| Producent / Marka | STANLEY | DAHUA | DELTA |
| Gwarancja | 2 lata | 5 lat | 2 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00