



	SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-8-20-H 8-PORTOWY ATTE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H24M-36 - 1080p 4 mm
		
	1409.00 PLN 1733.07 PLN	168.00 PLN 206.64 PLN
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	...	1/2.8 " Sony CMOS - STARVIS Back-illuminated
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Zarządzanie	—	...
Diody LED	AC, DC, CHARGING (ładowanie akumulatora), PoE, Gigabit Ethernet	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE 	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 - 1080p, AHD / HD-CVI / HD-TVI, • 1280 x 720 - 720p / AHD / HD-CVI / HD-TVI, • 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw	...	4 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 72 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)
Czułość	...	0.001 Lux
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN8, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN8 	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	...
Tryby pracy	Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN8	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Audio	...	—

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Balans bieli - ATW/Manual • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Menu ekranowe OSD	...	✓
Obudowa	...	Mini, Metalowa
Kolor	...	Czarny
Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4K UHD • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • 2 x Miejsce na akumulator : 12 V / 18 Ah • Miejsce na rejestrator (NVR) • Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1) • Akumulator - Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Zabezpieczenie termiczne zasilacza : 130 °C • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Porty LAN & PoE - Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, Przeciwwprzepięciowe • Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER • Klasa szczelności : IP20 	...
Zasilanie	190 ... 260 V AC	12 V DC / 120 mA
Waga	4.40 kg	0.03 kg
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, japoński, portugalski, rosyjski, włoski
Wymiary	455 x 405 x 150 mm	30 x 30 x 29 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka	ATTE	APTİ
Gwarancja	3 lata	2 lata