



	BEZPRZEWODOWY PRZYCISK NAPADOWY ARD822-W2(868)(STRAP) DAHUA	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC6624SR-X33-VF LightHunter - 4 Mpx 4.5 ... 148.5 mm UNIVIEW
		
	158.00 PLN 194.34 PLN	8159.25 PLN 10035.88 PLN
Standard	...	TCP/IP
Współpraca	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA	...
Pasma częstotliwości	868 MHz	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1400 m (otwarta przestrzeń)	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Liczba przycisków	2	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx
Obiektyw	...	4.5 ... 148.5 mm
Kąt widzenia	...	51 ° ... 2.5 °
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES128 • Sygnalizacja LED • Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • W komplecie smycz • Klasa szczelności : IP54 	...
Zoom optyczny	...	x 33
Żywotność baterii	~ 5 lat	...
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	150 m
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Wyjście wideo	...	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> • 300 °/s (poziom) • 240 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °

Interfejs RS-485	...	✓
Liczba presetów	...	1024
Skanowanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	16
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • Sygnalizacja sabotażu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego • Home Position - ustawienie się kamery na określoną pozycję w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, liczenie ludzi
Zasilanie	1 x bateria CR2032 3V (w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie), • 24 V AC
Pobór mocy	...	≤ 25 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Wandaloodporna	...	—
Waga	0.02 kg	5.31 kg

Wymiary	55 x 36 x 15 mm	Ø 227 x 385 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata