


	SWITCH POE / EXTENDER PFT1310 3-PORTOWY	PRZYCISK POJEDYNCZY CHWILOWY DP1A.01/49-SIMON54 250 V 16 A	ZESTAW UCHWYTÓW KABLOWYCH TRSH-SET	OPASKA RZEPOWA OPR-200X12*P10
				
	79.84 PLN 98.20 PLN	28.36 PLN 34.88 PLN	11.18 PLN 13.75 PLN	10.20 PLN 12.55 PLN
Rodzaj urządzenia	...	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwinkowy, monostabilny)
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Długość	200 mm
Szerokość	12 mm
Napięcie znamionowe	...	250 V AC
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Prąd znamionowy	...	16 A (obciążenie indukcyjne)
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Zarządzanie	—
Zastosowanie	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium
Diody LED	LAN, PoE
Podświetlenie	...	—
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s
Klasa szczelności	...	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie
Ilość szt. w opakowaniu	10 szt. (łącznie) • 2 szt. : 65 mm x 27 mm x 11 mm • 2 szt. : 33 mm x 33 mm x 15 mm • 2 szt. : 34 mm x 34 mm x 12 mm • 2 szt. : 28 mm x 28 mm x 16 mm • 2 szt. : 28 mm x 28 mm x 15 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE 	Styk NO	...	Rzep dwustronny

Pobór mocy	0.3 W
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Producent / Marka	...	KONTAKT Simon
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Obudowa	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC
Zasilanie	PoE (802.3af/at)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Waga	0.05 kg	0.056 kg	...	0.002 kg (pojedynczy element)
Wymiary otworów	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. : 5 x Ø 6 mm • 2 szt. : 3 x Ø 6 mm • 2 szt. : 2 x Ø 6 mm • 2 szt. : 1 x Ø 6 mm • 2 szt. : 2 x Ø 5 mm 	...
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną	...
Kolor	...	Czarny matowy	Czarny	...
Wymiary	79 x 52 x 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 41 mm • 26 mm - głębokość montażu
Materiał	Tworzywo sztuczne	...
Gwarancja	2 lata	6 lat	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00